

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011
č. 230.00.01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

identifikátor	a*		b*	c*	d*
AS VARIOcomp*	5	K	bez označení	bez označení	bez označení
	8		P	PB	SV
	12				
	15				
	20				

* dle označení výrobku

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 4:

Domovní čistírna AS-VARIOcomp K pro 5-20 EO, výrobní číslo viz štítek výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Mechanicko-biologická aktivací čistírna odpadních vod pro čištění komunálních odpadních vod z rodinných domů a menších objektů do 20 EO.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 5:

ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno.

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) 305/2011, příloze V: Systém 3.

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, oznámený subjekt č. 1020, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679 provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal:

Protokol o posouzení vlastností č. 1020-CPR-090057255

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení

základní charakteristiky	vlastnost	harmonizované technické specifikace
stupeň účinnosti čištění	95,9	%BSK _s
	84,5	%CHSK
	90,2	%NL
stupeň účinnosti čištění *	- I 96,6	%P _{celk}
jmenovité organické denní zatížení **	0,30 I 0,48 I 0,72 I 0,90 I 1,20	kg BSK _s /den
jmenovitý denní průtok **	0,75 I 1,20 I 1,8 I 2,25 I 3,00	m ³ /den
vodotěsnost	vyhověla zkoušce vodou	ČSN EN 12566-3 + A2 vydaná dne: 1.2.2014
únosnost ***	vyhověla výpočtu pro: zatížení hydrostatickým tlakem, zeminou (1900 kg/m ³ ; 35°), víka (5 kN/m ² ; 400 kg; 250 kg), nahodilému zatížení zeminy (2,5 kN/m ²), zatížení stropu (2,5 kN/m ² ; 500 mm) I zatížení hydrostatickým tlakem, zeminou (2000 kg/m ³ ; 0,5), víka (50 kN)	
trvanlivost	vyhověla zkoušce pro PP	
protipožární odolnost	Třída E	

* dle identifikátoru b pro: bez označení I P

** dle identifikátoru a pro: 5 I 8 I 12 I 15 I 20

*** dle identifikátoru c/d pro: bez označení I PB SV

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1. a 2. je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bc. Michal Plotěný, MBA – jednatel společnosti

ASIO NEW, spol. s r.o.

CZ 619 00 Brno, Kšírova 552/45
IČ: 29303125, DIČ: CZ29303125

3. 1. 2023
v Brně dne

podpis